

Vollständiger Schutz



Altistart 22

Sanftanlasser für
Drehstrom-Asynchronmotoren,
4 bis 400 kW

antriebe

Lösungen die bewegen

Antriebe Rüti AG CH-8630 Rüti
Werkstrasse 39, Postfach 171
Telefon +41 (0)55 250 60 00
Telefax +41 (0)55 250 60 60
E-Mail antriebe@antriebe.ch

Schneider
Electric

> Reduzieren Sie Ihre Kosten durch das integrierte Bypass-Schütz

Der ATS22 verfügt serienmäßig über ein integriertes Bypass-Schütz, mit dem die Halbleiterendstufe des Sanftanlassers im statischen Betrieb überbrückt wird:

- Vermeidung von thermischen Verlusten
- Platzeinsparung im Schaltschrank
- Geringerer Verkabelungsaufwand
- Weniger zu verwaltende Komponenten

> Vollständiger Schutz

Der Altistart 22 verhindert Anlagenausfälle, indem er folgende Fehler erkennt und signalisiert: Unterlast, Überlast, blockierter Motor, I²t, Erdschlussfehler, PTC etc.

> Dreiphasige Ansteuerung

Die dreiphasige Ansteuerung des angeschlossenen Motors verhindert Phasen-Unsymmetrien und ergibt einen optimalen Rundlauf des Motors. Alle Motorwicklungen werden gleichmäßig erwärmt, die Versorgungsnetze werden symmetrisch belastet.

> Einfache Diagnose

Vier Leuchtdioden zur Anzeige des aktuellen Status, eine Fehlerhistorie sowie auswählbare Parameter zur Überwachung ermöglichen eine schnelle und einfache Diagnose.

> Inbetriebnahmesoftware SoMove

Mit der Inbetriebnahmesoftware SoMove lässt sich der Sanftanlasser Altistart 22 wie alle anderen Frequenzumrichter und Sanftanlasser von Schneider Electric konfigurieren, einstellen und überwachen.

Bemessungsstrom Sanftanlasser (A)	B x H x T (mm)	Leistung bei 400V	Sanftanlasser 230...440V	Leistung bei 500V	Sanftanlasser 230 - 600V
17	130 x 169 x 265	7,5	ATS22D17Q	9	ATS22D17S6
32	130 x 169 x 265	15	ATS22D32Q	18,5	ATS22D32S6
47	130 x 169 x 265	22	ATS22D47Q	30	ATS22D47S6
62	145 x 207 x 295	30	ATS22D62Q	37	ATS22D62S6
75	145 x 207 x 295	37	ATS22D75Q	45	ATS22D75S6
88	145 x 207 x 295	45	ATS22D88Q	55	ATS22D88S6
110	150 x 229 x 356	55	ATS22C11Q	75	ATS22C11S6
140	150 x 229 x 356	75	ATS22C14Q	90	ATS22C14S6
170	150 x 229 x 356	90	ATS22C17Q	110	ATS22C17S6
210	206 x 299 x 425	110	ATS22C21Q	132	ATS22C21S6
250	206 x 299 x 425	132	ATS 22C25Q	160	ATS 22C25S6
320	206 x 299 x 425	160	ATS 22C32Q	220	ATS 22C32S6
410	206 x 299 x 425	220	ATS 22C41Q	250	ATS 22C41S6
480	304 x 340 x 455	250	ATS 22C48Q	315	ATS 22C48S6
590	304 x 340 x 455	315	ATS 22C59Q	400	ATS 22C59S6

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29, D-40880 Ratingen
Tel.: (49) 180 5 75 35 75*
Fax: (49) 180 5 75 45 75*
www.schneider-electric.de
E-Mail: de-schneider-service@de.schneider-electric.com

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz der T-Com.
Mobilfunknetze ggf. abweichend.

Messeblatt, November 2009

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, dem Produktfortschritt dienende Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und Bilder dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landes.